



产品

EasyCare Ready to Use Colors - 凝彩系列

描述

打破传统，油漆和底漆合二为一，即用型涂料省去调和的步骤，方便快捷省时省力，满足不同装饰需求。就像自动手创作涂鸦一样简单。100% 丙烯酸配方，具有持久效果，防污且可擦洗。非常适合公寓和办公室等易涂快干，耐擦洗的空间。

颜色

白色	ECRF-1 (可用于天花)	海灰色	EECRF-5
灰白色	ECRF-2	灰色法兰绒	ECRF-6
意大利稻草	ECRF-3	柔软的羊绒	ECRF-7
海堤	ECRF-4		

表面准备

请参阅“表面准备”部分中的建议。

主要用途

请不要使用在未充分准备的表面上，在使用前和使用过程中需要充分搅拌。混合所有的容器，以确保颜色的均匀分布。选择优质的尼龙/聚酯刷，使用3/8英寸的滚筒盖。避免过度涂抹。最佳效果是从新表面启动后涂刷两层。

推荐使用

先前涂漆或适当处理并涂底漆的内表面。本产品经美国画家协会认证，并经美国政府批准使用。

环境变量

如有必要进行喷涂，请用水少量稀释。在77°和50%湿度条件下，可在1-2小时内烘干。如有必要，4小时后重新涂漆。高湿度或低温可能会增加干燥时间。2-4周后，固化的油漆可以用温和的非研磨性液体洗涤剂清洗。较深的颜色可能需要额外的涂层之间的干燥时间。干漆膜防霉。根据待涂漆表面的孔隙率，覆盖率高达每加仑400平方英尺。

清理

使用后立即用温水和肥皂清洗工具。妥善处理所有脏抹布。

注意事项

请勿将此容器暴露在过热环境中。每次使用后关闭容器，避免发生结块或变异情况。

如何处置:将残留物倒入吸收性材料中。干燥后，将其丢弃在垃圾桶中，以便收集。空罐：这个容器可以在回收计划中接受。要在您的社区回收或正确处理油漆。

物理性质

树脂类型	丙烯酸
光泽度	0-5
每加仑重量	10.9 lbs / gal
固体重量百分比	45.2% ± 2
按体积的固体百分比	30.2 % ± 2%
粘度范围	95-105KU
VOC	低于 50g/L